



USB-ANSI Type 2 型 光电头

带有 DTR 开关和 USB 连接器，适用于台式和
笔记本电脑

订货型号：A9U (带有 2 米电缆)

A9U 型零功率 ANSI 光电头是一个采用红外光的双向接口，可以接到一台计算机的 USB 串行口上，按照 ANSIC12.18-2006 标准的规定，和电能表进行隔离通讯。

A9U 采用“虚拟串行口”驱动，可以用于 Windows 操作系统。

A9U 采用“虚拟串行口”数据终端就绪(Data Terminal Ready, DTR)信号作为一个软件控制的开关，启动仪表的读数。

技术规范：

- USB 接口：USB 1.1 和 USB 2.0，兼容高速设备
- 电源：取自计算机
- 引线：2 米
- 连接器：USB 标准 A 型插头
- 光电接口最大数据速率：57,600 bps
- 虚拟串行口 DTR 开关：
 - ◆ DTR-：正常模式，兼容 ANSI C12.18-2006 标准
 - ◆ DTR+：兰吉尔和西门子兼容模式
- 固定方式：磁吸附
- 光电接口：兼容 ANSI C12.18-2006
- 材质：高强度 ABS 外壳，尺寸兼容 ANSI C12.18-2006
- 软件：虚拟串行口驱动程序，适用于 Windows 98、Me、2000、XP、Vista 和 7(32 位和 64 位)

符合欧盟指令：

- 89/336/EEC (电磁兼容性)
- 73/23/EEC (低电压指令)



EIG 总部：1800 Shames Drive, Westbury, New York 11590 Phone: +1 516 334 0870 Fax: +1 516 338 4741 E-mail: sales@electroind.com Website: www.electroind.com
EIG 中国：上海市闵行区剑川路953弄322号1楼(200240) 电话: 021-6191 8538 传真: 021-6191 8539 E-mail: sales@electroind.com.cn 中文网站: www.electroind.com.cn